

# araid® M500/5000

## 停止しない RAID 1 ユニット

FIRST

SNMP を通じてエンタープライズ  
レベルの管理をサポート

- 広範なOS互換性: Windows 11/10/7/XP、Linux、Ubuntu など
- LCD/LED/ブザーを通じてディスクと ARAID ステータスを直感的に表示
- 冷却ファンによる追加の熱放散
- 最大 18 TB の HDD に対応
- オンラインとオフラインバックアップ  
使用中にオペレーティングシステム、プログラム、データを  
バックアップ  
ドライブ障害、データの破損、またはランサムウェア攻撃時に  
システムとデータを即座に復元



### ラックマウント IPC に設置



### 応用分野



半導体製造



インフラストラクチャー



製造業



エンターテインメント



アップタイムが重要な  
アプリケーション



もうディスク内のデータ故障で悩ませません

Pri HDD: OK  
Sec HDD: OK

Pri HDD: OK  
Sec HDD: Fail

Pri HDD: OK  
Sec HDD: OFF

Rebuilding...  
Pri → Sec 02%

Rebuilding...  
Pri → Sec 02%

Pri HDD: OK  
Sec HDD: OK

2 台のHDD は正常

1 台のHDD が破損

エラーディスクの移動  
PC の停止は不要

新規HDDを差し込む

ディスクの再構築中 (20%)

再構築の完成

# araid® M500/5000

SATA



	M500	5000
PC インターフェース	SATA III (6.0 Gbps), SATA I (1.5 Gbps) と SATA II (3.0 Gbps) に互換性あり	
HDD インターフェース	SATA III (6.0 Gbps) x 2	
RAID レベル	RAID 1 または RAID 0 (ユーザーによる設定可能)	
LCD 液晶表示	ディスク及びシステムの使用状態 (ファン、温度異常警報、ディスク再構築、ディスク破損)	
LED インジケータ	ディスク読み取り、書き込み状態	
ディスク故障表示	LCD 表示、ブザー(オン/オフ)、Email 通知、SNMP ネットワーク管理通知	
Single/Dual スピードダイヤルキー	ミラーリング機能の選択可能、手動でのディスク再構築 データ誤削除、ウイルスに感染された場合は、下のディスクに影響なし	
冷却ファン	4 cm 静音冷却ファン	6 cm 静音冷却ファン
デバイスドライバ	不要	
ホットスワップ	対応	
対応OS	Windows (11/10/7/XP)、Linux、Mac、Solaris、SCO Unix、NetWare、DOS etc.	
動作温度	0 °C - 65 °C	
寸法	146 mm (幅) x 43 mm (高) x 165 mm (横) 標準 5.25 インチベイ x 1	146 mm (幅) x 85.6 mm (高) x 191.4 mm (横) 標準 5.25 インチベイ x 2
重量 (HDD なし)	約 0.61 kg	約 1.2 kg
電力需要 (HDD なし)	2.84W	
電源	デュアル電源 (LP4 4-pin power x 1, SATA power x 1)	

\* IDE と SCSI PC インターフェースの機種あり



## ACCORDANCE

(本社) 10F., No. 258, Nanyang St., Xizhi Dist,

New Taipei City 221, Taiwan R.O.C.

TEL : +886-2-2726-3239 FAX : +886-2-2728-1322

HP : [www.accordance.com.tw](http://www.accordance.com.tw) / [ja.accordance.com.tw](http://ja.accordance.com.tw)

E-mail : [sales@acccordance.com.tw](mailto:sales@acccordance.com.tw)