

araid[®] M500T/5000T

永不停機的最佳硬碟陣列機

首創
特有

支援企業級SNMP網管功能

- 支援多種作業系統：Windows 11/10/7/XP、Linux、Ubuntu等
- LCD 顯示器 / LED 指示燈 / 蜂鳴器直覺顯示 ARAID 的運作狀態
- 風扇提供額外散熱效果
- 支援高容量硬碟 (最高 18TB)
- 線上、離線備份
- 使用時持續備份作業系統、程式和資料。
- 在硬碟故障、資料損毀或勒索軟體攻擊時能立即恢復系統和資料



● 適用於不同類型的工業電腦



● 產品應用



半導體產業



基礎建設



製造業



博弈產業



任何需要系統持續運作的
關鍵應用

故障硬碟裡的資料不再造成您的麻煩

i HDD : OK
Sec HDD : OK

兩顆硬碟正常

Pri HDD : OK
Sec HDD : Fail

一顆硬碟損壞

Pri HDD : OK
Sec HDD : OFF

將錯誤硬碟移出
電腦無須停機

Rebuilding...
Pri → Sec 02%

放入新硬碟
自動重建開始

Rebuilding...
Pri → Sec 02%

Rebuilding...
Pri → Sec 20%

硬碟重建中(20%)

Pri HDD : OK
Sec HDD : OK

重建完成



araid[®] M500T/5000T

SATA



	M500T	5000T
主機 介面	SATA III (6.0Gbps) , 相容 SATA I (1.5Gbps) 與 SATA II (3.0Gbps)	
硬碟介面	2.5 吋 SATA III (6Gbps) X2	
陣列等級	RAID 1 或 RAID 0 (用戶可自行設定 Jumper)	
LCD 液晶顯示器	硬碟及系統運作狀態 (風扇、溫度異常警示、硬碟重建、硬碟損壞)	
LED 指示燈	硬碟讀寫狀態	
硬碟故障顯示	LCD 顯示、蜂鳴器 (開 / 關)、電子郵件通知、SNMP 網管通知	
Single/Dual快撥鍵	隨選鏡像功能，隨時手動硬碟重建，保護待機碟防止資料誤刪或中毒功能	
散熱風扇	4 公分散熱靜音風扇	6 公分散熱靜音風扇
免驅動程式	是	
硬碟熱抽拔	是	
支援作業系統	Windows、Linux、Mac、Solaris、SCO Unix、NetWare、DOS etc.	
操作溫度	0 °C - 65 °C	
尺寸	183 mm (W) x 100 mm (H) x 180 mm (D) 7.2 in (W) x 3.9 in (H) x 7.1 in (D)	183 mm (W) x 156 mm (H) x 240 mm (D) 7.2 in (W) x 6.1 in (H) x 9.4 in (D)
重量	1.8 kgs / 4.0 lbs	2.7 kgs / 6.0 lbs
電力需求(不含硬碟)	約 5.14W ~ 7.32W(視型號而定)	
供電	AC 100V~240V	

* 也提供適用於 IDE 和 SCSI 主機介面的型號



ACCORDANCE

聯剛科技股份有限公司 Accordance Systems Inc.

(新北總部) 新北市汐止區南陽街258號10樓

TEL: 02-2726-3239

www.accordance.com.tw

(新竹) 新竹市東區光復路一段371號14樓之1

TEL: 03-579-9376

E-mail: sales@accordance.com.tw

(台中) 台中市北屯區文心路四段875號3樓之F

TEL: 04-2249-0668

(台南) 台南市善化區興農路377巷2弄32號

TEL: 06-585-2530